EV2760

Dalle IPS-LED haut de gamme 27 pouces, 2560 x 1440 pixels, 16:9, 350 cd/m²



Résolution de niveau professionnel, anti-reflet et anti-scintillement: les atouts de l'EV2760. Les entrées HDMI, DVI-D et deux DisplayPort ainsi que quatre ports USB en aval offrent la plus grande variété de connexions.

Le moniteur de 27 pouces impressionne par sa qualité d'image et offre beaucoup d'espace pour une disposition claire. Son format compact et son support flexible permettent un positionnement convivial. Auto-EcoView et EcoView-Optimizer assurent une économie d'énergie maximale et une ergonomie idéale.

BOÎTIER

Couleur:
Blanc

Equipement:
Avec pied

DALLE

Technologie du panneau:
IPS / anti-reflets

Rétroéclairage:
Rétroéclairage LED - sans scintillement

Diagonale:
27" / 68.5 cm (685 mm diagonal)

Résolution native:
2560 x 1440

Format:
16:9

Taille d'affichage active (l x h):
596.7 x 335.7 mm

Espacement des pixels:
0.233 x 0.233 mm

Densité de pixels:
109 ppi

Couleurs d'affichage:
16.77 millions de 1.06 milliards

Angle de vision maximal (h/v):
178° / 178°

Luminosité maximale:
350 cd/m²

Contraste:
1000:1

Temps de réponse, rise/fall:
5 ms (gris/gris)

La couverture de l'espace couleur:
sRVB

SIGNAUX VIDÉO

Connexion d'entrée:
2x DisplayPort (avec HDCP Ver.1.3), 1x HDMI (avec HDCP 1.4), 1x DVI-D (HDCP 1.4)

Fréquence numérique (h/v):
DVI: 31-89 kHz / 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61 Hz; HDMI: 31-89 kHz / 29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61 Hz

USB

Ports upstream :
1x USB 3.1 Gen 1: type B

Ports downstream:
4 x USB 3.1 Gen 1 Type A

Standard:
USB 3.0

AUDIO

Haut-parleurs:
1 W + 1 W

Entrées audio:
3.5 mm Jack stéréo, 2 x DisplayPort, 1 x HDMI

Sorties audio:
Prise écouteurs 3.5 mm

Paramètres audio:
Volume, Source audio (DisplayPort, HDMI)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Alimentation:
AC 100-240 V, 50/60 Hz

Consommation d'électricité max.:
67 W

Consommation d'électricité moyenne:
16 W

Consommation en mode d'économie d'énergie:
< 0.5 W

Consommation d'énergie interrupteur du réseau (off):
0 W

CAPTEURS

Capteurs:
Réglage automatique de la luminosité (Auto EcoView)

ÉQUIPEMENT ET FONCTIONS

Auto EcoView (réglage automatique de la luminosité):
Oui

Langues OSD:
allemand, anglais, français, italien, espagnol, japonais, suédois, chinois simplifié, chinois traditionnel

Mode niveau de gris/couleurs préréglés:
Paper, Movie, sRGB, User1, User2, DICOM

ERGONOMIE, DIMENSIONS ET POIDS

Réglage de la hauteur:
169 mm

Inclinaison:
35° en arrière, 5° en avant

Rotation (gauche/droite):
344°

Pivot (format portrait / format paysage):
90 ° des deux côtés

Dimensions (avec pied, format paysage, l x h x p):
611.7 x 376.3-545.3 x 230 mm

Dimensions (avec pied, format portrait, l x h x p):
364.4 x 623.3-675.9 x 230 mm

Dimensions (sans pied, l x h x p):
611.7 x 364.4 x 53.7 mm

Poid avec pied:
8.5 kg

Poid sans pied:
5.7 kg

Espacement des trous de montage (Standard VESA):
100 x 100 mm

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température ambiante (en fonctionnement):
5 - 35 °C

Humidité (en fonctionnement, sans condensation):
20 - 80 %

GARANTIE

Garantie:
3 ans de garantie sur site et 2 ans de garantie retour atelier